



K3

Elegante, pratica e altamente performante

La nuova K3, con cui Custom raggiunge la vetta tecnologica delle stampanti POS e Retail, è ideale per la stampa di scontrini, coupon, comande cucina, fatture e biglietti. K3 è un prodotto elegante, pratico e altamente performante, pensato e disegnato per adattarsi a qualsiasi ambiente: tanto prestigioso e raffinato nel negozio di moda quanto serio e funzionale nel ristorante di classe o in un grande magazzino. K3 dispone di un pacchetto tecnologico all'avanguardia, dotato di modulo WiFi, application notes per Android e la possibilità di stampare da dispositivi Apple come iPhone, iPodTouch e iPad. L'utilizzo del prodotto è ulteriormente semplificato con i tasti tattili luminosi di feed e apertura coperchio in modo da rendere K3 intuitiva e performante da subito. Inoltre la segnalazione di richiesta assistenza è facilmente riconoscibile tramite l'accensione di un led mentre, al consumarsi di un rotolo, il meccanismo di apertura del coperchio scatta automaticamente invitando l'utente a una semplice e veloce sostituzione. K3 consente il montaggio verticale a parete. **K3 renderà indimenticabile l'esperienza nel vostro locale dal primo all'ultimo minuto.**



SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Stampa termica
Numero di dot	8 dots / mm
Risoluzione	203dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	350 mm/s
Set caratteri	Standard font, font Cinesi 18030, Font Russi
Numero colonne	32 42 56
Dimensione caratteri	2.25 x 3 1.625 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC
Larghezza carta	58mm / 60mm / 80mm
Grammatura carta	da 55 a 90 gr/m ²
Dimensioni rotolo	max Ø 100mm
Sensori	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta Rilevatore tacca nera di allineamento regolabile (opzionale) Rilevatore tacca nera di allineamento sul lato non termico (opzionale)
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232 / USB / ETHERNET
Memoria flash	Flash SPI 4MB + 1MB interna al micro
Memoria RAM	64 Mb
Buffer di ricezione	16 kB
Driver	Windows XP VISTA (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit) Linux OPOS JavaPOS Android iOS Windows Phone 8
Tool software	CePrinterSet; Virtual COM; Full Status Monitor
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Vita testina	200 Km
MCBF	1 milione di tagli Taglio totale o parziale
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	206 mm (L) × 148 mm (P) × 140 mm (A)
Peso	1,98 Kg

MODELLI



911HM010300733

STAMPANTE K3 ETH USB RS232



911HM010300B33

STAMPANTE K3 WIFI ETH USB
RS232

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2021